

## Designslukrist, svart matt

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Firkantet designslukrist som er pulverlakkert svart, matt. Risten og rammen er av rustfritt stål, med stålkvalitet iht. AISI 430 / ASTM A 240.

Åpningen i risten er iht. NS EN 1253-1:2003.

Slukristene har også uttak for jord.

NT nr	NOBB	Produkt navn
58605	54083426	NT slukrist design dråpe 20x20 svart matt
58606	54083434	NT slukrist design dråpe 20x20 m/uthugg svart matt
58615	54083453	NT slukrist design kvadrat 20x20 svart matt
58616	54083472	NT slukrist design kvadrat 20x20 m/uthugg svart matt
58625	54083483	NT slukrist design klode 20x20 svart matt
58626	54083498	NT slukrist design klode 20x20 m/uthugg svart matt
58635	54083502	NT slukrist design symmetri 20x20 svart matt
58636	54083517	NT slukrist design symmetri 20x20 m/uthugg svart matt
58645	54083521	NT slukrist design klassisk 20x20 svart matt
58646	54083540	NT slukrist design klassisk 20x20 m/uthugg svart matt
58655	54083555	NT slukrist design elegant 20x20 svart matt
58656	54083566	NT slukrist design elegant 20x20 m/uthugg svart matt



**Dimensjon ramme:** 20 x 20 cm

**Dimensjon rist:** 17 x 17 cm

**Tykkelse rist:** 2 mm

**Høyde ramme:** 5 mm

**Farge:** Svart matt

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Slukristen er vel egnet til innendørs bruk, men kan også benyttes utendørs der påvirkning av større mekaniske og / eller kjemiske påkjenninger ikke forekommer. Slukristen skal monteres med god understøtte, og sentrert over sluket med tanke på senere rengjøring og vedlikehold. Ved rengjøring benyttes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Der må IKKE benyttes syreholdige midler. For øvrig vaskes som flislagt gulv.

**Ettersyn/kontroll**

Ikke relevant.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Rengjøres som flislagt gulv. Unngå slipende vaskeprodukter da de kan lage riper. Kan rengjøres daglig.

Nordic Tools AS

NOBB Modulnummer 23018427

**Designslukrist, svart matt****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 25 år

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Nordic Tools AS
<b>Postadresse</b>	Postboks 109 Leirdal
<b>Postnr. og poststed</b>	1009 Oslo
<b>Telefon</b>	22 30 40 70
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@nordictools.no">post@nordictools.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.nordictools.no">www.nordictools.no</a>