

ØKO-KOMPATIBEL VANNAVSTØTENDE BESKYTTELSE

UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT,
SEMENT, TERRAKOTTA, SYNLIG TEGLSTEIN,
KLINKER, MURPUSS, TUFFSTEIN



Antigro-testet i henhold til standard UNI EN ISO 846: 1999. Formuleringen begrenser forringelsen av overflaten når den utsettes for organisk nedbrytning.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE (1 liter):

Terrakotta, synlig teglstein, klinker, naturstein, murpuss 10/20 m²

Sement 8-10 m²

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget. Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig naturstein mot syreangrep.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Vannavstøtende med naturlig effekt.
- Trenger inn i dybden og gjør at materialet bevarer sine pusteegenskaper.
- Hindrer alge-, mugg- og lavdannelse.
- Beskytter mot luftforurensninger.

FORDELER

- Antigrobeskyttelse sertifisert med tester utført i samsvar med metoden NS EN ISO 846:1999.
- Ideelt til beskyttelse av utvendige vegger.
- Motstandsdyktig mot UV-stråler.
- Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- Hindrer saltutslag.
- Kan påføres flater med restfuktighet: utføres på meget kort tid.
- Behandlingen gjør at materialet bevarer over 90 % av sine pusteegenskaper.

BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: klar til bruk.

Påføring: Produktet påføres tørr og ren overflate med pensel eller annet påføringsredskap, til flaten er mettet. Tørk av eventuelle rester med en ren klut før produktet har tørket helt (ca. 10-15 minutter). Overflaten kan tas i bruk etter 4 timer. Den vannavstøtende beskyttelsen virker etter 24 timer.

KUN TIL PROFESJONELT BRUK: Sprayeres på vertikale flater (luftfri spray). Spray til flaten er mettet. Bruk egnet verneutstyr som anvist i sikkerhetsdatabladet.

Advarsel:

Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer.

Unngå at produkt som ikke er absorbert, blir liggende å tørke.

Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn. Gjenstridige produktrester kan eventuelt fjernes med **FASEZERO** fortynnet 1:10 og hvit pad, selv om produktet har tørket.

Unngå å påføre produktet dersom det er kondens på overflaten, eller i direkte sollys.

Beskytter ikke mot syreangrep.