

Slik fikser du løse fliser eller hule gulv

Høres flisene hule ut? Føles gulvet løst under føttene? Bekymret for kostnadene? Før du begynner å rive opp gulvet og tømme sparekontoen, finnes det en mye enklere løsning. **Fix-A-Floor** er et spesialutviklet reparasjonslim for hule fliser som lar deg reparere gulvet raskt, rimelig og uten å bytte ut hele flisen eller gulvet.

Materialer du trenger:

- **Fix-A-Floor Extra Adhesive:** Prisbelønt spesialutviklet lim for løse fliser.
 - **Fugesprøyte:** For enkel påføring av limet.
 - **Drill og bor:** For å lage små hull i fugene.
 - **Støvsuger eller feiebrett:** For å fjerne støv fra borehullene.
 - **Fuktig svamp:** For å tørke bort overflødig lim.
 - **Tunge gjenstander:** F.eks. bøtter med vann, for å legge press på området mens limet herder.
 - **Matchende fugemasse:** For å dekke borehullene etter reparasjonen.
-

Hva er Fix-A-Floor?

Fix-A-Floor er et ekstra sterkt, lav-viskøst lim som brukes til å reparere hule fliser, løse gulv og knirkende tregulv – uten å fjerne eller erstatte noe. Det er enkelt å påføre og herder til en fleksibel, langvarig binding.

Passer til keramiske fliser, stein, porselen og gulv med varmekabler.

Slik reparerer du hule fliser – steg for steg

1. Forbered limet

- Klipp tuppen på limtuben til riktig størrelse for fugene.
- Sett tuben i fugesprøyten.

2. Bor og injiser limet

- Finn hule områder ved å banke lett på flisene.
- Bor 2–4 hull på hver side av den løse flisen.
- Fjern støv fra hullene.

- Injiser Fix-A-Floor lim sakte i hullene til det fyller hulrommet.
 - Tørk bort overflødig lim og la herde i minst 24 timer.
 - Fyll hullene med matchende fugemasse for en pen finish.
-

Tips for best resultat

- La limet herde i 24 timer og legg tunge gjenstander på området for å sikre god binding.
 - Hvis flisen fortsatt er løs, gjenta prosessen.
-

Hvorfor velge Fix-A-Floor?

- ☒ Rimelig og enkel løsning
 - ☒ Ingen behov for å fjerne fliser
 - ☒ Passer alle gulvtyper
 - ☒ Kompatibel med gulvvarme
-

Vanlige spørsmål (FAQ):

- **Hva forårsaker hule lyder under fliser?** Luftlommer eller dårlig liming.
- **Kan jeg bruke Fix-A-Floor på gulv med varmekabler?** Ja, men slå av varmen 24 timer før og etter påføring.
- **Hvor lang tid tar herdingen?** Minimum 24 timer.
- **Må jeg fjerne flisene?** Nei, du injiserer limet gjennom fugene.