

Air 8130

Art nr: HV-A-8130



NXG



Art nr:	HV-A-8130
Storlek:	6-12
Material:	Nylon/Spandex, Microfoamad Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Kategori:	II



CAT: II



EN388



4131A

EN407



X1XXXX



STANDARD
100



Egenskaper

Sömlös stickad handske i supertunn 18-gauge nylon/spandex som ger en mycket åtsittande och följsam passform. Innerhand i microfoamad nitrilgummi med god slitstyrka som även transporterar bort fukt och håller handen torr. Touchscreen-kompatibel för användning av pekskrmar och digitala enheter utan att ta av handsken. Ergonomiskt formad för optimal passform och minskad handtrötthet vid längre användning.

Materialinformation

Handskena är stickade i "18 Gauge" maskiner vilket innebär 18 maskor/tum. Tråden är i nylon/spandex och doppad i microfoamad nitril i innerhanden och över fingrar.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest